

## WO-03



Externe Umkehrosmoseanlage, aus Edelstahl, mit Druckbehälter, geeignet für Gläserpülmaschinen und Frontlader

Produktfamilie	Gewerbespülmaschinen
Typ	Wasseraufbereitungssysteme
Gamma	Umkehrosmose
Abmessungen (B x T x H)	275 x 500 x 460 mm

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Korpus Edelstahl, Gerätefront aus Kunststoff

Steuerung: Elektronisch

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 230V 1N 50Hz / 0,15 kW

Abmessungen (B x T x H): 275 x 500 x 460 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 21 / 23 kg

Geeignet für: 1 Gläserpülmaschinen und Frontlader

Wasseraufbereitung / Std. (1): 80 lt/h leerer Druckbehälter, 60 lt/h voller Druckbehälter

Expansionsbehälter: 18 lt (notwendiges Fassungsvermögen 8 lt)

Leistungsrate / Aufbereitung: 0.4

Leitfähigkeit des Wassers am Auslauf (1): 5-30 µS/cm

Vorfilter / Wasserzulauf: Aktivkohlefilter

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1,5 / 6 bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 22,5°dH

Max. Wassertemperatur Zulauf: 30°C

Zulaufwasser max. Leitwert: 2.000 µS/cm

Anmerkung (1): Produktivität und Leitwert des Wassers sind von Wasserzulaufqualität und Membranzustand abhängig

Erschöpfung des Filters Anzeige

Fehlermeldung kein Wasserfluss

Feuchtigkeitssensor mit automatischen Aus der Maschine

Automatische Membrane-Spülung

Uhr- und Wasserzähler

Permeat-Salzinhalteanzeige

Regelbarer Bypass



**Kaffee + Gastrotechnik**

**Busin**  
**Kaffee + Gastrotechnik**

Gstalterstrasse 54  
8607 Aathal-Seegräben

Importeur Schweiz  
Verkauf / 24-Std. Service

info@busin.ch  
www.busin.ch

T +41 (0)44 932 31 31  
M +41 (0)79 420 26 00