

WO-04



Externe Umkehrosmoseanlage aus Edelstahl mit Druckbehälter, geeignet für Haubenspülmaschine

Produktfamilie	Gewerbespülmaschinen
Typ	Wasseraufbereitungssysteme
Gamma	Umkehrosmose
Abmessungen (B x T x H)	300 x 462 x 688 mm

TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Edelstahl

Steuerung: Elektronisch

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 230V 1N 50Hz / 0,25 kW

Abmessungen (B x T x H): 300 x 462 x 688 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 30 / 36,2 kg

Geeignet für: 1 Haubenspülmaschine

Wasseraufbereitung / Std. (1): 120 lt/h voller Druckbehälter, 80 lt/h leerer Druckbehälter

Expansionsbehälter: 24 lt (notwendiges Fassungsvermögen 6 lt)

Leistungsrate / Aufbereitung: 0.5

Leitfähigkeit des Wassers am Auslauf (1): 5-30 µS/cm

Vorfilter / Wasserzulauf: Aktivkohlefilter

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1,5 / 6 bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 22,5°dH

Max. Wassertemperatur Zulauf: 30°C

Zulaufwasser max. Leitwert: 2.000 µS/cm

Anmerkung (1): Produktivität und Leitwert des Wassers sind von Wasserzulaufqualität und Membranzustand abhängig

Erschöpfung des Filters Anzeige

Fehlermeldung kein Wasserfluss

Feuchtigkeitssensor mit automatischen Aus der Maschine

Automatische Membrane-Spülung

Uhr- und Wasserzähler

Permeat-Salzinhalteanzeige

Regelbarer Bypass



Kaffee + Gastrotechnik

Busin
Kaffee + Gastrotechnik

Importeur Schweiz
Verkauf / 24 Std. Service

Gstalterstrasse 54
8607 Aathal-Seegräben

info@busin.ch
www.busin.ch

T +41 (0)44 932 31 31
M +41 (0)79 420 26 00